

# RL

## polyester washable net sediment

**IT** Rete filtrante in poliestere: filtrazione di sabbia, scaglie, ruggine. Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare almeno ogni mese. Max temperatura 45°C.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

**EN** Polyester filtering mesh: filtration of sand, flakes and rust. Life-span: 24 months. Maintenance: wash at least once a month. Maximum temperature 45°C.

**FR** Filet filtrant en polyester: filtration du sable, des écailles, de la rouille. Durée: 24 mois. Entretien: laver au moins tous les mois. Température maxi 45°C.

**DE** Filternetz aus Propylen: Filtration von Sand, Splintern, Rost. Lebensdauer: 24 Monate. Wartung: Mindestens einmal im Monat reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

**ES** Red filtrante de poliéster: filtración de arena, escamas, óxido. Duración: 24 meses. Mantenimiento: lavar al menos todos los meses. Temperatura máx 45°C.

**EL** Πλέγμα φίλτρου από πολυεστέρα: διήθηση άμμου, φοιιδων, σκουριάς. Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύνετε τουλάχιστον κάθε μήνα. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

**RU** Сетка полиэфирная фильтрующая: фильтрация песка, окалины, ржавчины. Срок эксплуатации: 24 месяца. Техобслуживание: мыть не реже одного раза в месяц. Макс. температура 45°C.

**RO** Cartus filtrant cu plasa din poliester: filtrarea la 50 microni a nisipului, calcarului, ruginii. Durata de viață: 24 de luni. Întreținere: spălați cel puțin o dată pe lună. Temperatura max. 45 ° C.

**AR** شبكة ترشيح من البوليستر: ترشيح الرمل والحطام والصدأ. المدة: 24 أشهر. الصيانة: تُغسل كل شهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية.

®

# ATLAS FILTRI

improving water











download pdf data sheet



MADE  
IN ITALY





**PT** Rede filtrante em poliéster: filtração de areia, flocos, ferrugem. Duração: 24 meses. Manutenção: lavar, no mínimo, mensalmente. Temperatura máx 45°C.

**LT** Filtravimo tinklas iš poliesterio: smėlio, nuosėdų, rūdžių filtravimas. Naudojimo trukmė: 24 mėnesiai. Priežiūra: išplaukite bent kartą per mėnesį. Maks. temperatūra 45 °C.

**LV** Poliēstera filtru tīkls: smilšu, skaidu, rūsas filtrēšana. Ilgums: 24 mēneši. Apkope: mazgāt vismaz reizi mēnesī. Maksimālā temperatūra 45 °C.

**ET** Polüestrist filtreeriv võrk: liiva, helveste, rooste filtreerimine. Kestus: 24 kuud. Hooldus: peske vähemalt iga kuu tagant. Max temperatuur 45°C.

**FI** Polyesterisuodatinverkko: suodattaa hiekän, hiutaleet, ruosteen. Kesto: 24 kuukautta. Huolto: pese vähintään kerran kuussa. Max lämpötila 45°C.

**SV** Filtrerande nät av polyester; filtrering av sand, flagor, rost. Hållbarhet: 24 månader. Underhåll: tvätta minst en gång varje månad. Max temperatur 45°C.

**NL** Polyester filtergaas: filtratie van zand, vlokken, roest. Looptijd: 24 maanden. Onderhoud: tenminste elke maand wassen. Max temperatuur 45°C.

**PL** Poliesterowy filtr siatkowy: filtracja piasku, zawiesin, rdzy. Żywotność: 24 miesiące. Konserwacja: filtr wymaga umycia co najmniej raz na miesiąc. Temperatura maksymalna 45°C.

**CS** Polyesterová filtrační síť: filtrace písku, úlomků, rzi. Životnost: 24 měsíců. Údržba: umyjte alespoň jednou měsíčně. Max. teplota 45 °C.

**SK** Polyesterová filtračná sieť: filtrácia piesku, úlomkov, hrdze. Životnosť: 24 mesiacov. Údržba: umývajte aspoň raz za mesiac. Max. teplota 45 °C.

**HU** Poliészter szűrőháló: homok, pelyhek, rozsdaszűrésére. Élettartam: 24 hónap. Karbantartás: mosás legalább havonta egyszer. Max. hőmérséklet: 45 °C.

**SL** Poliesterska filtrirna mreža: filtracija peska, lusk, rje. Trajanje: 24 mesecev. Vzdrževanje: oprati vsaj vsak mesec. Maks. temperatura 45 °C.

**HR** Filtrarska mreža od poliester: filtracija pijeska, granula, hrđe. Trajnost: 24 mjeseca. Održavanje: oprati barem jednom mjesečno. Maksimalna temperatura 45°C.



**TR** Polyester filtre ağı: kum, pul, pas filtrasyon. Süre: 24 ay. Bakım: en azından her ay yıkayın. Maks. sıcaklık 45°C.

**SR** Mreža od poliester za filtraciju: filtracija peska, ljuspica, rđe. Trajanje: 24 meseca. Održavanje: operite barem svakog meseca. Maks. temperatura 45°C.

**UK** Фільтрувальна поліестерна сітка: фільтрація піску, накипу, іржі. Тривалість: 24 місяців. Технічне обслуговування: мити принаймні щомісяця. Максимальна температура 45°C.

**FA** شبکه صافی فیلتر از جنس پلی استر: انجام عملیات فیلتر شن، پولکها، انواع زنگ زدگی. طول عمر: ۲۴ ماه. نگهداری: دستکم هر ماه بشویید. حداکثر حرارت ۴۵ درجه سانتیگراد.

**ZH** 聚酯过滤网: 过滤沙子、片状物、铁锈。使用年限: 24 个月。维护: 至少每个月清洗一次。最高温度 45°C。



**ATTENZIONE:** non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.  
**WARNING:** do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the component if used for drinking water purposes.