

# RL polyester washable net *sediment*

- IT** Rete filtrante in poliestere: filtrazione di sabbia, scaglie, ruggine. Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare almeno ogni mese. Max temperatura 45°C. **ATTENZIONE:** questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
- EN** Polyester filtering mesh: filtration of sand, flakes and rust. Life-span: 24 months. Maintenance: wash at least once a month. Maximum temperature 45°C.
- RO** Cartus filtrant cu plasa din poliester: filtrarea la 50 microni a nisipului, calcarului, ruginii. Durata de viață: 24 de luni. Întreținere: spălați cel puțin o dată pe lună. Temperatura max. 45 ° C.



download pdf data sheet

**Atlas Filtri S.r.l.** - Headquarter: via Pierobon, 32  
Production site: via del Santo, 227 - I-35010 Limena (PD) - Italy  
tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994  
e-mail: atlas@atlasfiltri.com - [www.atlasfiltri.com](http://www.atlasfiltri.com)



- FR** Filet filtrant en polyester: filtration du sable, des écailles, de la rouille. Durée: 24 mois. Entretien: laver au moins tous les mois. Température maxi 45°C.
- DE** Filternetz aus Propylen: Filtration von Sand, Splittern, Rost. Lebensdauer: 24 Monate. Wartung: Mindestens einmal im Monat reinigen. Maximale Temperatur 45°C.
- ES** Red filtrante de poliéster: filtración de arena, escamas, óxido. Duración: 24 meses. Mantenimiento: lavar al menos todos los meses. Temperatura máx 45°C.
- EL** Πλέγμα φίλτρου από πολυεστέρα: διήθηση άμμου, φολιδων, σκουριάς. Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύνετε τουλάχιστον κάθε μήνα. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.
- RU** Сетка полиэфирная фильтрующая: фильтрация песка, окалины, ржавчины. Срок эксплуатации: 24 месяца. Техобслуживание: мыть не реже одного раза в месяц. Макс. температура 45°C.
- PT** Rede filtrante em poliéster: filtração de areia, flocos, ferrugem. Duração: 24 meses. Manutenção: lavar, no mínimo, mensalmente. Temperatura máx 45°C.
- CS** Polyesterová filtrační síť: filtrace písku, úlomků, rzi. Životnost: 24 měsíci. Údržba: umyjte alespoň jednou měsíčně. Max. teplota 45 °C.
- TR** Polyester filtre ağı: kum, pul, pas filtrasyon. Süre: 24 ay. Bakım: en azından her ay yıkayın. Maks. sıcaklık 45°C.
- AR** شبكة ترشيح من البوليستر: ترشيح الرمل والحطام والصدأ. المدة: 24 أشهر. الصيانة: تُغسل كل شهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى 45° مئوية.
- ZH** 聚酯过滤网: 过滤沙子、片状物、铁锈。使用年限: 24 个月。维护: 至少每个月清洗一次。最高温度 45°C。

**ATTENZIONE:** non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.  
**WARNING:** do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the component if used for drinking water purposes.

