

# SA

## stainless steel pleated washable net sediment

- IT** Rete filtrante plissettata in acciaio inox (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtrazione di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: SA-A 5 anni, SA-C 3 anni. Manutenzione: lavare almeno ogni 3 mesi. Max temperatura 80°C. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
- EN** Stainless steel pleated filtering mesh (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtration of rust, lime, sand and flakes. Duration: SA-A 5 years, SA-C 3 years. Maintenance: wash at least every 3 months. Maximum temperature 80°C.
- FR** Filet filtrant plissé en acier inox (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtration de la rouille, du limon, du sable, des écailles. Durée: SA-A 5 ans, SA-C 3 ans. Entretien: laver au moins tous les 3 mois. Température maxi 80°C.
- DE** Plissiertes Filternetz aus Edelstahl (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): Filtration von Rost, Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: SA-A 5 Jahre, SA-C 3 Jahre. Wartung: Mindestens alle 3 Monate reinigen. Maximale Temperatur 80°C.
- ES** Red filtrante plisada de acero inoxidable (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtración de óxido, limo, arena, escamas. Duración: SA-A 5 años, SA-C 3 años. Mantenimiento: lavar al menos cada 3 meses. Temperatura máx 80°C.
- EL** Πλέγμα φιλτραρίσματος πλισέ από ανοξείδωτο ατσάλι (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): φιλτράρισμα σκουριάς, ιλύος, άμμου, φολίδων. Διάρκεια: SA-A 5 χρόνια, SA-C 3 χρόνια. Συντήρηση: πλύνετε τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μέγιστη θερμοκρασία 80°C.
- RU** Гофрированная фильтрующая сетка из нержавеющей стали (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): фильтрация ржавчины, ила, песка, окислы. Срок эксплуатации: SA-A 5 лет, SA-C 3 года. Техническое обслуживание: мыть не реже одного раза в 3 месяца. Макс. температура 80°C.
- RO** Cartus din plasă de filtrare pliată din oțel inoxidabil (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtrarea ruginii, a clorului, a nisipului si altor depuneri. Durata: SA-A 5 ani, SA-C 3 ani. Întreținere: spălați cel puțin o dată la 3 luni. Temperatura maximă 80 ° C.
- AR** شبكة الترشيح مكونة من طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304) ترشيح الصدأ والطيني والرمل والحطام. المدة: SA-A 5 سنوات، SA-C 3 سنوات. الصيانة: تُغسل كل 3 أشهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى 80° مئوية.

**ATLAS FILTRI®**  
improving water











download pdf data sheet



MADE  
IN ITALY





**PT** Rede filtrante plissada em aço inox (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtração de ferrugem, limo, areia, flocos. Duração: SA-A 5 anos, SA-C 3 anos.

**LT** Manuotienas: lauru, mažiausiai, trimestriniai. Temperatūra mažiausiai 80°C. Filtruojantis klostuotas nerūdijancio pieno (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304) tinklas: rūdžių, dumblo, smėlio, nuosėdų filtravimas. Naudojimo trukmė: SA-A 5 metai, SA-C 3 metai. Prižiūra: išplaukite bent kartą per 3 mėnesius. Maks. temperatūra 80°C.

**LV** Filtrēšanas tīkls no gofrēta nerūsējošā tērauda SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): rūsas, sanešu, smilšu, skaidu filtrēšana. Ilgums: SA-A 5 gadi, SA-C 3 gadi. Apkope: mazgāt vismaz ik pēc 3 mēnešiem. Maksimālā temperatūra 80°C.

**ET** Plisseeritud filtreeriv võrk roostevabast terasest (SAA = AISI 316 - SA C = AISI 304): rooste, muda, liiva, helveste filtreerimine. Kestus: SA-A 5 aastat, SA-C 3 aastat. Hooldus: peske vähemalt iga 3 kuu tagant. Max temperatuur 80°C.

**FI** Laskostettu suodatinverkko ruostumattomasta teräksestä (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): ruosteen, lietteen, hiekan, hiutaleiden suodattamiseen. Kesto: SA-A 5 vuotta, SA-C 3 vuotta. Huolto: pese vähintään 3 kuukauden välein. Max lämpötila 80°C.

**SV** Filtrerrande nät i rostfritt stål (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtrering av rost, silt, sand, flagor. Hållbarhet: SA-A 5 år, SA-C 3 år. Underhåll: tvätta minst en gång var tredje månad. Max temperatur 80°C.

**NL** Geplooid roestvrijstalen filtergaas (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtratie van roest, slib, zand, vlokken. Looptijd: SA-A 5 jaar, SA-C 3 jaar. Onderhoud: tenminste elke 3 maanden wassen. Max temperatuur 80°C.

**PL** Harmonijkowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): do filtracji rdzy, mułu, piasku, zawiesin. Żywotność: SA-A 5 lat, SA-C 3 lata. Konserwacja: co najmniej co 3 miesiące filtr wymaga umycia. Temperatura maksymalna 80°C.

**CS** Skládaná filtrační síť z nerezové oceli (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtrace rzi, kalu, písku, úlomků. Životnost: SA-A 5 let, SA-C 3 roky. Údržba: umyjte alespoň každé 3 měsíce. Max. teplota 80°C.

**SK** Skladaná filtračná sieť z nehrdzavejúcej oceli (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtrácia hrdzi, kalu, piesku, úlomkov. Životnosť: SA-A 5 rokov, SA-C 3 roky. Údržba: umývajte aspoň každé 3 mesiace. Max. teplota 80°C.

**HU** Rozsdamentes acélból (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304) készült hajtogatott szűrőháló: rozsdás, iszap, homok, pelyhek szűrésére. Élettartam: SA-A 5 év, SA-C 3 év. Karbantartás: mosás legalább 3 havonta. Max. hőmérséklet: 80°C.

**SL** Plisirana filtrirna mreža iz nerjavnega jekla (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtracija rje, mulja, peska, lusk. Trajanje: SA-A 5 let, SA-C 3 leta. Vzdrževanje: oprati vsaj vsake 3 mesece. Max temperatura 80°C.

**HR** Naborana filtarska mreža od nehrđajućeg čelika (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtracija hrđe, ilovače, granula. Trajnost: SA-A 5 godina, SA-C 3 godine. Održavanje: oprati barem jednom svaka 3 mjeseca. Maksimalna temperatura 80°C.



**TR** Paslanmaz çelik pileli filtre ağ (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): pas, silt, kum, pul filtrasyonu. Süre: SA-A 5 yıl, SA-C 3 yıl. Bakım: en azından her 3 ayda bir yıkayın. Maks. sıcaklık 80°C.

**SR** Plisirana mreža za filtraciju od nerđajućeg čelika (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtracija rđe, mulja, peska, ljuspica. Trajanje: SA-A 5 godina, SA-C 3 godine. Održavanje: operite barem svaka 3 meseca. Maks temperatura 80°C.

**UK** Плісірована фільтрувальна сітка з нержавіючої сталі (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): фільтрація іржі, мулу, піску, накипу. Тривалість: SA-A 5 років, SA-C 3 роки. Технічне обслуговування: мити принаймні кожні 3 місяці. Максимальна температура 80°C.

**FA** شبکه صافی حاوی فیلتر از جنس فولاد غیرقابل اکسید (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): عملیات فیلتر زنگ زدگی، لجن، شن، انواع پولکها. طول عمر: 5 سال SA-A و 3 سال SA-C. نگهداری: دستکم هر 3 ماه بشویید. حداکثر حرارت 80 درجه سانتیگراد.

**ZH** 不锈钢褶皱过滤网 (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): 过滤铁锈、淤泥、沙子、片状物。使用年限: SA-A 5年, SA-C 3年。维护: 至少每3个月清洗一次。最高温度 80°C。



**ATTENZIONE:** non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.  
**WARNING:** do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the component if used for drinking water purposes.