



# FX AF 和 XX

适合滤芯型号SX,BX和CX

一系列完全用金属制成滤壳，  
带不锈钢紧固夹，  
为高压及高温下工作而设计。

# FX-AF 和 XX

## 全金属滤壳

FX AF滤壳，进/出水接口3/4英寸和1英寸，适用于带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯。

FX AF滤壳，进/出水接口1 1/2英寸和2英寸，适用于带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯。

## 滤瓶 XX 1英寸接口适用于标准SX (DOE) 滤芯

为了达到更高的性能，金属滤壳特有不锈钢紧固夹，在压力条件下可完全密封承压。



**BX** 45毫米滤芯  
双O型圈环  
完全密封的快速安装接头



**SX** 滤芯  
带标准平面密封圈

**CX** 57毫米滤芯  
双O型圈环  
完全密封的快速安装接头  
为大水流而设计

## 认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利) 及EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 等卫生认证的要求。

## 按需提供的配件



-K DP-壁挂支架 编号 RB7400021



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号 RB7404002

## 图例



家用



专业及工业用




# FX-AF

## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 16 bar (232 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 80° C (176° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
 机头: CB 753 S黄铜  
 壳体: AISI 304不锈钢  
 紧固夹: AISI 304不锈钢  
 密封件: EPDM



## FX-AF滤壳配置黄铜机头和不锈钢壳体

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RE3200427	FX-AF 310 B BX	10"	3/4"	370	120	105
RE3200727	FX-AF 310 C BX	10"	1"	370	120	105
RE3200837	FX-AF 310 E CX	10"	1 1/2"	375	130	105
RE3200937	FX-AF 310 F CX	10"	2"	385	130	105
RE3201427	FX-AF 320 B BX	20"	3/4"	630	120	105
RE3201727	FX-AF 320 C BX	20"	1"	630	120	105
RE3201837	FX-AF 320 E CX	20"	1 1/2"	635	130	105
RE3201937	FX-AF 320 F CX	20"	2"	645	130	105